

mobERT® M14



*Darstellung zeigt beispielhafte Produkt-Konfiguration und Sonderausstattung.

Der mobERT®-M14 wurde entwickelt, um Menschen von ergonomisch belastenden Tätigkeiten zu befreien, die gerade in Intralogistikprozessen allgegenwärtig sind. mobERT® kann ortsunabhängig eingesetzt werden, um eine hohe Auslastung zu gewährleisten und das 24/7. So können Gewichte bis ca. 14, 16 oder 20 kg und Höhen von bis zu 1,5 m mühelos abgedeckt werden.

Der 6-Achs-Manipulator kann in verschiedenen Aufbauhöhen und -positionen geliefert werden.

Der M14 kann durch weitere Aufbauten, Werkzeugwechselsysteme und individuelle Greiftechnik ergänzt werden, um höchste Flexibilität zu erreichen.

GESCHWINDIGKEIT*

1,2 m pro Sekunde

LADEKAPAZITÄT*

72 Ah

MAX. ZULADUNG*

155 kg

DIMENSIONEN*

L 969 mm, B 718 mm, H 1450 mm


LAUFZEIT*

bis zu 8 h

GEWICHT* (CA.)

250 kg

KONTAKT



www.engrotec-solutions.de

mobERT®

M14



*Illustration shows exemplary product configuration and special equipment.

mobERT® has been developed to relieve people from ergonomically harmful activities, which are ubiquitous especially in non-value adding intralogistics processes.

Regardless of location, mobERT®-M14 ensures high utilization 24/7. It can handle weights easily up to 14, 16 or 20 kg, from floor level up to 1.5 meters. Modification of existing equipment or infrastructure is often not required.

The 6-axis manipulator can be supplied in various mounting heights and positions.

mobERT®-M14 can be supplemented with further superstructures, tool change systems and individual gripping technology to achieve maximum flexibility.

SPEED*

1.2 m per Second

CHARGING CAPACITY*

72 Ah

MAX. PAYLOAD*

155 kg

DIMENSIONS*

L 969 mm, W 718 mm, H 1450 mm

RUNNING TIME*

up to 8 h

WEIGHT* (CA.)

250 kg

CONTACT



www.engrotec-solutions.de